

## **PS15** | Plataforma indusrial

## **Especificaciones**

TONS	Capacidad máxima de carga	15 Tons.
+ +	Longitudes de plataforma	7.92 m (26') 8.53m (28') 9.15m (30')
-	Ancho de plataforma	2.59m (102")
6	Winch hidráulico	18,000 Lb
-	Inclinación	15°
-	Estabilizador trasero	Hidráulico



## **Características**

- Piso antiderrapante de dos piezas longitudinales.
- · Ranuras traba-cadenas frontales y traseras.
- Protector de cabina con faros LED de trabajo.
- Control de mandos iluminados por ambos lados de plataforma.
- Faros LED traseros integrados (Stop, Reversa, Direccional)
- Pintura de plataforma a elección.
- Caja de herramientas con tapa de acero inoxidable.
- Torreta LED de múltiples funciones.

## Requerimientos de chasis (métrico)

Carga útil mínima recomendada	18 Toneladas	
Longitud de la plataforma	7.92m ( 26' )	8.53m ( 28' )
Distancia C.T.	4.54m - 4.87m	5.18m - 5.53m
R.B.M mínimo	3,000,000 in / lb.	

C.T.: Medida del final de la cabina al centro del eje Tándem. R.B.M: Resistencia mínima al momento de flexion.



